

## IRON DOG 01



Cena bez DPH  
44509,-

### Technická data

Jmenovitý topný výkon	7,0 kW
Spotřeba/h	2,0 kg
Vytápění prostoru	50-90 m <sup>2</sup>
Účinnost	80,60%
<b>Údaje o zařízení</b>	
Rozměry (VxŠxH)	680x437x630 mm
Rozměry skleněné tabule (VxŠ)	195x150 mm
Otvor topeniště (VxŠ)	200x245 mm
Připojení kouřovodu	top/back
Průměr kouřovodu	130 mm
Přípustné množství paliva	1,5-2,5 kg
Hloubka topeniště	400 mm
Doporučená hloubka polen	250-330 mm
Hmotnost litiny	130 kg

### Množství vzduchu a průřežu

Spotřeba spalovacího vzduchu 15m<sup>3</sup>/h

### Minimální odstupy

od boční stěny	800 mm
od zadní stěny ( bez ochranného plechu)	400 mm
od zadní stěny ( s ochranným plechem na kamna)	300 mm
od zadní stěny ( s ochranným plechem na kamna a stěnu)	100 mm

### SCHVÁLENÍ

EN 13240

## IRON DOG 02



Cena bez DPH  
46585,-

### Technická data

Jmenovitý topný výkon	7,0 kW
Spotřeba/h	2,0 kg
Vytápění prostoru	50-90 m <sup>2</sup>
Účinnost	80,60%
<b>Údaje o zařízení</b>	
Rozměry (VxŠxH)	730x540x610 mm
Rozměry skleněné tabule (VxŠ)	245x105 mm
Otvor topeniště (VxŠ)	205x210 mm
Připojení kouřovodu	back
Průměr kouřovodu	130 mm
Přípustné množství paliva	1,5-2,5 kg
Hloubka topeniště	400 mm
Doporučená hloubka polen	250-330 mm
Hmotnost litiny	150 kg

### Množství vzduchu a průřežu

Spotřeba spalovacího vzduchu 15m<sup>3</sup>/h

### Minimální odstupy

od boční stěny	800 mm
od zadní stěny ( bez ochranného plechu)	400 mm
od zadní stěny ( s ochranným plechem na kamna)	300 mm
od zadní stěny ( s ochranným plechem na kamna a stěnu)	100 mm

### SCHVÁLENÍ

EN 13240

## IRON DOG 03



Cena bez DPH  
55165,-

### Technická data

Jmenovitý topný výkon	7,0 kW
Spotřeba/h	2,0 kg
Vytápění prostoru	50-90 m <sup>2</sup>
Účinnost	80,60%
<b>Údaje o zařízení</b>	
Rozměry (VxŠxH)	760x390x560 mm
Rozměry skleněné tabule (VxŠ)	195x160 mm
Otvor topeniště (VxŠ)	208x195 mm
Připojení kouřovodu	back
Průměr kouřovodu	130 mm
Přípustné množství paliva	1,5-2,5 kg
Hloubka topeniště	380 mm
Doporučená hloubka polen	250-330 mm
Hmotnost litiny	135 kg

### Množství vzduchu a průřežu

Spotřeba spalovacího vzduchu 15m<sup>3</sup>/h

### Minimální odstupy

od boční stěny	800 mm
od zadní stěny ( bez ochranného plechu)	400 mm
od zadní stěny ( s ochranným plechem na kamna)	300 mm
od zadní stěny ( s ochranným plechem na kamna a stěnu)	100 mm

### SCHVÁLENÍ

EN 13240



## IRON DOG 04



Cena bez DPH  
66770,-

### Technická data

Jmenovitý topný výkon	7,0 kW
Spotřeba/h	2,0 kg
Vytápění prostoru	60-110 m <sup>2</sup>
Účinnost	82,00%
<b>Údaje o zařízení</b>	
Rozměry (VxŠxH)	760x800x520 mm
Rozměry skleněné tabule (VxŠ)	285x450 mm
Otvor topeniště (VxŠ)	255x218 mm
Připojení kouřovodu	back
Průměr kouřovodu	150 mm
Přípustné množství paliva	1,5-2,5 kg
Hloubka topeniště	600 mm
Doporučená hloubka polen	255/330/500 mm
Hmotnost litiny	240 kg

### Množství vzduchu a průřežu

Spotřeba splalovacího vzduchu 18m<sup>3</sup>/h

### Minimální odstupy

od boční stěny 600 mm

od zadní stěny ( bez ochranného plechu)

od zadní stěny ( s ochranným plechem na kamna) 300 mm

od zadní stěny ( s ochranným plechem na kamna a stěnu) 100 mm

### SCHVÁLENÍ

EN 13240

## IRON DOG 05



Cena bez DPH  
70937,-

### Technická data

Jmenovitý topný výkon	7,0 kW
Spotřeba/h	2,0 kg
Vytápění prostoru	50-90 m <sup>2</sup>
Účinnost	80,80%
<b>Údaje o zařízení</b>	
Rozměry (VxŠxH)	770x590x490 mm
Rozměry skleněné tabule (VxŠ)	250x260 mm
Otvor topeniště (VxŠ)	265x295 mm
Připojení kouřovodu	back
Průměr kouřovodu	130 mm
Přípustné množství paliva	1,5-2,5 kg
Hloubka topeniště	400 mm
Doporučená hloubka polen	250-330 mm
Hmotnost litiny	200 kg

### Množství vzduchu a průřežu

Spotřeba splalovacího vzduchu 15m<sup>3</sup>/h

### Minimální odstupy

od boční stěny	800 mm
od zadní stěny ( bez ochranného plechu)	400 mm
od zadní stěny ( s ochranným plechem na kamna)	300 mm
od zadní stěny ( s ochranným plechem na kamna a stěnu)	100 mm

### SCHVÁLENÍ

EN 13240

## IRON DOG 06



Cena bez DPH  
126033,-

### Technická data

Jmenovitý topný výkon	8,0 kW
Spotřeba/h	2,5 kg
Vytápění prostoru	60-110 m <sup>2</sup>
Účinnost	82,00%
<b>Údaje o zařízení</b>	
Rozměry (VxŠxH)	810x940x625 mm
Rozměry skleněné tabule (VxŠ)	207x102 mm
Otvor topeniště (VxŠ)	165x200 mm
Připojení kouřovodu	top/back
Průměr kouřovodu	130 mm
Přípustné množství paliva	2-3 kg
Hloubka topeniště	450 mm
Doporučená hloubka polen	250-330 mm
Hmotnost litiny	310 kg

### Množství vzduchu a průřežu

Spotřeba spalovacího vzduchu 18m<sup>3</sup>/h

### Minimální odstupy

od boční stěny	250 mm
od zadní stěny ( bez ochranného plechu)	200 mm
od zadní stěny ( s ochranným plechem na kamna)	- mm
od zadní stěny ( s ochranným plechem na kamna a stěnu)	- mm

### SCHVÁLENÍ

EN 13240