

IRON DOG 01



Cena bez DPH
46997,-

Technická data

Jmenovitý topný výkon	7,0 kW
Spotřeba/h	2,0 kg
Vytápění prostoru	50-90 m ²
Účinnost	80,60%
Údaje o zařízení	
Rozměry (VxŠxH)	680x437x630 mm
Rozměry skleněné tabule (VxŠ)	195x150 mm
Otvor topeniště (VxŠ)	200x245 mm
Připojení kouřovodu	top/back
Průměr kouřovodu	130 mm
Přípustné množství paliva	1,5-2,5 kg
Hloubka topeniště	400 mm
Doporučená hloubka polen	250-330 mm
Hmotnost litiny	130 kg

Množství vzduchu a průřežu

Spotřeba spalovacího vzduchu 15m³/h

Minimální odstupy

od boční stěny	800 mm
od zadní stěny (bez ochranného plechu)	400 mm
od zadní stěny (s ochranným plechem na kamna)	300 mm
od zadní stěny (s ochranným plechem na kamna a stěnu)	100 mm

SCHVÁLENÍ

EN 13240

IRON DOG 02



Cena bez DPH
49184,-

Technická data

Jmenovitý topný výkon	7,0 kW
Spotřeba/h	2,0 kg
Vytápění prostoru	50-90 m ²
Účinnost	80,60%
Údaje o zařízení	
Rozměry (VxŠxH)	730x540x610 mm
Rozměry skleněné tabule (VxŠ)	245x105 mm
Otvor topeniště (VxŠ)	205x210 mm
Připojení kouřovodu	back
Průměr kouřovodu	130 mm
Přípustné množství paliva	1,5-2,5 kg
Hloubka topeniště	400 mm
Doporučená hloubka polen	250-330 mm
Hmotnost litiny	150 kg

Množství vzduchu a průřežu

Spotřeba spalovacího vzduchu 15m³/h

Minimální odstupy

od boční stěny	800 mm
od zadní stěny (bez ochranného plechu)	400 mm
od zadní stěny (s ochranným plechem na kamna)	300 mm
od zadní stěny (s ochranným plechem na kamna a stěnu)	100 mm

SCHVÁLENÍ

EN 13240

IRON DOG 03



Cena bez DPH
58231,-

Technická data

Jmenovitý topný výkon	7,0 kW
Spotřeba/h	2,0 kg
Vytápění prostoru	50-90 m ²
Účinnost	80,60%
Údaje o zařízení	
Rozměry (VxŠxH)	760x390x560 mm
Rozměry skleněné tabule (VxŠ)	195x160 mm
Otvor topeniště (VxŠ)	208x195 mm
Připojení kouřovodu	back
Průměr kouřovodu	130 mm
Přípustné množství paliva	1,5-2,5 kg
Hloubka topeniště	380 mm
Doporučená hloubka polen	250-330 mm
Hmotnost litiny	135 kg

Množství vzduchu a průřežu

Spotřeba spalovacího vzduchu 15m³/h

Minimální odstupy

od boční stěny	800 mm
od zadní stěny (bez ochranného plechu)	400 mm
od zadní stěny (s ochranným plechem na kamna)	300 mm
od zadní stěny (s ochranným plechem na kamna a stěnu)	100 mm

SCHVÁLENÍ

EN 13240

IRON DOG 04



Cena bez DPH
70482,-

Technická data

Jmenovitý topný výkon	7,0 kW
Spotřeba/h	2,0 kg
Vytápění prostoru	60-110 m ²
Účinnost	82,00%
Údaje o zařízení	
Rozměry (VxŠxH)	760x800x520 mm
Rozměry skleněné tabule (VxŠ)	285x450 mm
Otvor topeniště (VxŠ)	255x218 mm
Připojení kouřovodu	back
Průměr kouřovodu	150 mm
Přípustné množství paliva	1,5-2,5 kg
Hloubka topeniště	600 mm
Doporučená hloubka polen	255/330/500 mm
Hmotnost litiny	240 kg

Množství vzduchu a průřežu

Spotřeba splalovacího vzduchu 18m³/h

Minimální odstupy

od boční stěny	600 mm
od zadní stěny (bez ochranného plechu)	
od zadní stěny (s ochranným plechem na kamna)	300 mm
od zadní stěny (s ochranným plechem na kamna a stěnu)	100 mm

SCHVÁLENÍ

EN 13240

IRON DOG 05



Cena bez DPH
74896,-

Technická data

Jmenovitý topný výkon	7,0 kW
Spotřeba/h	2,0 kg
Vytápění prostoru	50-90 m ²
Účinnost	80,80%
Údaje o zařízení	
Rozměry (VxŠxH)	770x590x490 mm
Rozměry skleněné tabule (VxŠ)	250x260 mm
Otvor topeniště (VxŠ)	265x295 mm
Připojení kouřovodu	back
Průměr kouřovodu	130 mm
Přípustné množství paliva	1,5-2,5 kg
Hloubka topeniště	400 mm
Doporučená hloubka polen	250-330 mm
Hmotnost litiny	200 kg

Množství vzduchu a průřežu

Spotřeba splalovacího vzduchu 15m³/h

Minimální odstupy

od boční stěny	800 mm
od zadní stěny (bez ochranného plechu)	400 mm
od zadní stěny (s ochranným plechem na kamna)	300 mm
od zadní stěny (s ochranným plechem na kamna a stěnu)	100 mm

SCHVÁLENÍ

EN 13240

IRON DOG 06



Cena bez DPH
133059,-

Technická data

Jmenovitý topný výkon	8,0 kW
Spotřeba/h	2,5 kg
Vytápění prostoru	60-110 m ²
Účinnost	82,00%
Údaje o zařízení	
Rozměry (VxŠxH)	810x940x625 mm
Rozměry skleněné tabule (VxŠ)	207x102 mm
Otvor topeniště (VxŠ)	165x200 mm
Připojení kouřovodu	top/back
Průměr kouřovodu	130 mm
Přípustné množství paliva	2-3 kg
Hloubka topeniště	450 mm
Doporučená hloubka polen	250-330 mm
Hmotnost litiny	310 kg

Množství vzduchu a průzeřu

Spotřeba spalovacího vzduchu 18m³/h

Minimální odstupy

od boční stěny	250 mm
od zadní stěny (bez ochranného plechu)	200 mm
od zadní stěny (s ochranným plechem na kamna)	- mm
od zadní stěny (s ochranným plechem na kamna a stěnu)	- mm

SCHVÁLENÍ

EN 13240



Cena bez DPH

73934,- dvířka topeniště pravá

73934,- dvířka topeniště levá

Technická data

Jmenovitý topný výkon	7,7 kW
Spotřeba/h	2,2 kg
Vytápění prostoru	50-90 m ²
Účinnost	85,30%
Údaje o zařízení	
Rozměry (VxŠxH)	692x702x594 mm
Rozměry skleněné tabule (VxŠ)	692x702x594 mm
Otvor topeniště (VxŠ)	226x449 mm
Připojení kouřovodu	zadní stěna
Průměr kouřovodu	150 mm
Přípustné množství paliva	1,5-2,5 kg
Hloubka topeniště	490 mm
Doporučená hloubka polen	250-330 mm
Hmotnost litiny	220 kg

Množství vzduchu a průzeřu

Spotřeba spalovacího vzduchu 18m³/h

Minimální odstupy

od boční stěny	800mm
od zadní stěny (bez ochranného plechu)	400mm
od zadní stěny (s ochranným plechem na kamna)	250mm
od zadní stěny (s ochranným plechem na kamna a stěnu)	100mm

SCHVÁLENÍ

EN 13240